



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

oasis^{eco}

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ OASIS ECO

Электрические накопительные водонагреватели Oasis Eco - это идеальное сочетание превосходного качества и доступной цены. Приобретая этот водонагреватель, вы будете приятно удивлены его долговечностью, экономичностью, простотой использования и высокой эффективностью. Передовые технологии, используемые при создании этого прибора, позволят вам по достоинству оценить все его преимущества.

Основные характеристики:

- Передовое эмалевое покрытие бака, предотвращающее утечки
- Высокоплотная изоляция, сохраняющая температуру воды длительное время
- Быстрый нагрев при минимальных энергозатратах
- Антикоррозийная защита
- Гидравлический предохранительный клапан
- Высокоэффективный нагревательный элемент (ТЭН)

Электрические накопительные водонагреватели Oasis Eco проходят обязательные аттестационные испытания в Российских специализированных центрах.



**Модели
EF-30 и EF-50**



**Модели
EF-80 и EF-100**

Гарантийный срок обслуживания на внутренний бак - 5 лет.

Технические параметры:

Заземление обязательно!

Модель	EF-30	EF-50	EF-80	EF-100
Объем бака, л	30	50	80	100
Номинальная мощность, Вт	1500	1500	1500	1500
Номинальное напряжение, В	220	220	220	220
Номинальная частота, Гц	50	50	50	50
Номинальный ток, А	6,55	6,55	6,55	6,55
Номинальное давление, МПа	0,75	0,75	0,75	0,75
Толщина теплоизоляционного слоя, мм	22	22	24	24
Толщина стенок внутреннего бака, мм	1,55	1,55	1,55	1,55
Теплопроизводительность	90%	90%	90%	90%
Номинальная температура воды	75°C	75°C	75°C	75°C
Степень защиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Тип установки	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный
Размер водонагревателя, см	ø38x51,2	ø38x73,5	ø45x72,6	ø45x87
Вес нетто, кг	11	17,5	20	23,5



Модель NV

Гарантийный срок обслуживания на внутренний бак - 5 лет.

Электрические накопительные водонагреватели «Oasis» проходят обязательные аттестационные испытания в Российских специализированных центрах.

Технические параметры:

Модель	NV-30	NV-50	NV-80	NV-100
Объем бака, л	30	50	80	100
Номинальная мощность, Вт	1500	1500	1500	1500
Номинальное напряжение, В	220	220	220	220
Номинальная частота, Гц	50	50	50	50
Номинальный ток, А	6,8	6,8	6,8	6,8
Номинальное давление, МПа	0,8	0,8	0,8	0,8
Толщина теплоизоляционного слоя, мм	20	22,5/20	20	20
Толщина стенок внутреннего бака, мм	1,8	1,8	1,8	1,8
Теплопроизводительность	90%	90%	90%	90%
Номинальная температура воды	75°C	75°C	75°C	75°C
Степень защиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Тип установки	Вертикальный			
Размер водонагревателя, см	ø38x58,1	ø38x72,3	ø45x77,9	ø45x90,1
Вес нетто, кг	14,34	16,94	23	27,1

oasis

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
OASIS, СЕРИЯ: STANDART**

Водонагреватель, являющийся гарантией надежности, безопасности в эксплуатации, удобства и простоты в обращении!

Электрические накопительные водонагреватели «Oasis» конструируются иностранными специалистами, производятся на современном европейском оборудовании, обеспечивая совершенство технических и эксклюзивных дизайнерских решений.

Основные характеристики:

- Бак покрыт жидкой эмалью, устойчивой к перепадам температуры воды и образованию микротрещин бака.
- Экологически чистая пенополиуретановая теплоизоляция.
- Высокоэффективный нагревательный элемент (ТЭН).
- Гидравлический предохранительный клапан.
- Двойная антикоррозийная защита.
- Система защиты от перегрева.
- Экономный расход электроэнергии.
- Нагрев воды до желаемой температуры (от +30 до +75°C).
- Сохранение температуры нагрева в течение 48 часов.
- Работа при слабом давлении воды и перебоях электропитания.
- Один сварочный шов (!) - минимизация проблемы протекания бака.
- Не требуется дополнительная покупка специальной проводки.

Заземление обязательно!

oasis

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ OASIS, СЕРИЯ: STANDART

Электрический накопительный водонагреватель - бытовой автоматический водонагревательный прибор, предназначенный для горячего водоснабжения. В отличие от газовой колонки этому водонагревателю для нагрева воды требуется некоторое количество времени, однако они позволяют получить сразу большое количество горячей воды. Принцип работы прост - вода, находящаяся в баке прибора, нагревается от электрического тэна, находящегося внутри бака. ЭВН способны нагревать воду до 35-75°C и поддерживать ее в автоматическом режиме несколько часов.

Основные характеристики:

- Горизонтальная установка
- Европейское качество, эксклюзивный дизайн
- Эмалированный стальной бак
- Двойная антикоррозийная защита
- Система защиты от перегрева
- Гидравлический предохранительный клапан
- Удобный регулятор температуры нагрева
- Экологически чистая пенополиуретановая теплоизоляция
- Высокоэффективный медный нагревательный элемент (ТЭН)

Модель HV

Водонагреватель, являющийся гарантией надежности, безопасности в эксплуатации, удобства и простоты в обращении!

Электрические накопительные водонагреватели «Oasis» конструируются иностранными специалистами, производятся на современном европейском оборудовании, обеспечивая совершенство технических и эксклюзивных дизайнерских решений.

Технические параметры:

Модель	HV-50	HV-80
Объем, л	50	80
Номинальная мощность, Вт	1500	1500
Параметры электросети, В/Гц	220/50	220/50
Номинальная сила тока, А	6,8	6,8
Номинальное давление воды, МПа	0,8	0,8
Номинальная температура воды, °С	75	75
Степень защиты	IPX4	IPX4
Теплопроизводительность	90%	90%
Толщина теплоизоляционного слоя, мм	20	20
Толщина стенок внутреннего бака, мм	1,8	2/1,8
Тип установки	Горизонтальный	Горизонтальный
Размер изделия, см	69,6×44×42	78,9×51×49
Вес нетто, кг	17,1	23,4



Модели 10/15
KP/KN

Модели
6 KP и 6 KN

oasis

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ OASIS, СЕРИЯ: **SMALL**

Основные характеристики:

- Бак покрыт жидкой эмалью, устойчивой к перепадам температуры воды и образованию микротрещин бака.
- Экологически чистая пенополиуретановая теплоизоляция.
- Высокоэффективный нагревательный элемент (ТЭН)
- Гидравлический предохранительный клапан.
- Компактные размеры.
- Система защиты от перегрева.
- Экономный расход электроэнергии.
- Нагрев воды до желаемой температуры (от +30 до +75°C).
- Работа при слабом давлении воды и перебоях электропитания.
- Не требуется дополнительная покупка специальной проводки.

Гарантийный срок обслуживания на внутренний бак - 5 лет.

Электрические накопительные водонагреватели «Oasis» проходят обязательные аттестационные испытания в Российских специализированных центрах.

Технические параметры:

Заземление обязательно!

Модель	6 KN, 6 KP	10 KN, 10 KP	15 KN, 15KP
Объем бака, л	6	10	15
Номинальная мощность, Вт	1500	1500	1500
Номинальное напряжение, В	220	220	220
Номинальная частота, Гц	50	50	50
Номинальный ток, А	6,8	6,8	6,8
Давление воды, МПа	0,8	0,8	0,8
Толщина теплоизоляционного слоя, мм	20	20	20
Толщина стенок внутреннего бака, мм	1,5	1,8	1,8
Теплопроизводительность	90%	90%	90%
Номинальная температура воды	75°C	75°C	75°C
Степень защиты	IPX4	IPX4	IPX4
Тип установки	KP - под раковиной / KN - над раковиной		
Размер водонагревателя, см	27x27x25,5	34,5x34,5x28,8	38,5x38,5x30,8
Вес нетто, кг	4,7	6,7	7,8



oasis

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ OASIS, СЕРИЯ: **SMALL**

Основные характеристики:

- Внутренний бак из нержавеющей стали.
- Мощный и энергоэффективный нагревательный элемент.
- Экологически чистая пенополиуретановая изоляция.
- Простота и удобство при установке и эксплуатации.
- Надёжная система защиты от перегрева.
- Возможность установки над раковиной (модели 10/15 LN) или под раковиной (модели 10/15 LP).

Гарантийный срок обслуживания на внутренний бак - 7 лет.

Электрические накопительные водонагреватели «Oasis» проходят обязательные аттестационные испытания в Российских специализированных центрах.

Технические параметры:

Заземление обязательно!

Модель	10LN	10LP	15LN	15LP
Объем, л	10	10	15	15
Номинальная мощность, Вт	1500	1500	1500	1500
Параметры электросети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Номинальное давление, МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Теплопроизводительность, %	95	95	95	95
Степень защиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Номинальная температура нагрева воды, °С	75	75	75	75
Тип установки	Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной
Размер изделия, см	ø27×36,5	ø27×36,5	ø27×44,5	ø27×44,5
Вес нетто, кг	4,44	4,46	5,36	5,38



oasis

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ OASIS, СЕРИЯ: SLIM

Электрический накопительный водонагреватель Oasis серии Slim отличается узкой формой корпуса и сочетает в себе экономичность и функциональность, компактность и элегантный дизайн, позволяющие лаконично вписать бак даже в самое малогабаритное помещение.

Основные характеристики:

- Технология «закручивающегося потока», обеспечивающая незамедлительный контакт между холодной и горячей водой для сверхбыстрого нагрева и достижения максимального энергосберегающего эффекта.
- Высокоэффективный нагревательный элемент (ТЭН), сделанный из меди.
- Один сварной шов (!) минимизирует проблемы протекания бака.
- Слой из голубого алмаза обеспечивает улучшенную в несколько раз сопротивляемость к коррозии.

- Усиленный анод со стальной сердцевинкой защищает бак от ржавчины.
- Энергосберегающая высокоплотная пенопластовая изоляция - совершенная структура защиты против потери теплового излучения (на 33,4% толще, чем обычная структура изоляции).
- Специальное стеклоэмалированное покрытие обеспечивает качество воды в баке и увеличивает срок службы труб прибора.
- Мультифункциональный предохранительный клапан, который автоматически выпускает воду из бака, когда температура давления превышает установленные лимиты.

Гарантийный срок обслуживания на внутренний бак - 5 лет.

Электрические накопительные водонагреватели Oasis проходят обязательные аттестационные испытания в Российских специализированных центрах.

Технические параметры:

Заземление обязательно!

Модель	SL-30V	SL-50V	SL-80V
Объем бака, л	30	50	80
Номинальная мощность, Вт	1500	1500	1500
Номинальное напряжение, В	220	220	220
Номинальная частота, Гц	50	50	50
Номинальный ток, А	6,8	6,8	6,8
Макс. давление воды, МПа	0,8	0,8	0,8
Толщина теплоизоляционного слоя, мм	20	20	20
Толщина стенок внутреннего бака, мм	2	2	2
Теплопроизводительность	90%	90%	90%
Номинальная температура воды	75°C	75°C	75°C
Степень защиты	IPX4	IPX4	IPX4
Тип установки	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный
Размер водонагревателя, см	ø34*60	ø34*85	ø38*99
Вес, кг	13,4	16,9	22,95



oasis

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ OASIS, СЕРИЯ: STEEL

Водонагреватель серии Steel - идеальное решение для людей, ценящих особую прочность и качество приборов в доме или на даче. Нержавеющая сталь внутреннего бака водонагревателя является особо устойчивой к коррозии и гарантирует долговечную работу. Прибор сочетает в себе классику внешней формы, современного дизайна и новейшее внутреннее устройство.

Основные характеристики:

- Уникальная японская технология производства.
- Внутренний бак выполнен из аустенитной (немагнитной) нержавеющей стали, максимально устойчивой к коррозии.
- Медный нагревательный элемент (ТЭН).
- Высокоэффективная экологически чистая теплоизоляция, позволяющая сокращать теплопотери и экономить электроэнергию.
- Надежная система защиты от перегрева и избыточного давления воды.
- Электронное управление с LCD дисплеем на лицевой панели, обеспечивающие автоматическое поддержание заданной температуры.
- Наличие дополнительного термостата безопасности, не позволяющего воде в баке перегреться.
- Возможность подключения к нескольким точкам водозабора.
- Комплектация «Все включено»: электрошнур с евровилкой, УЗО (устройство защитного отключения), предохранительный клапан, кронштейны для настенного монтажа.

Гарантийный срок обслуживания на внутренний бак - 7 лет.

Электрические накопительные водонагреватели Oasis проходят обязательные аттестационные испытания в Российских специализированных центрах.

Технические параметры:

Заземление обязательно!

Модель	30SN	50SN	80SN	100SN
Объем бака, л	30	50	80	100
Номинальная мощность, Вт	2000	2000	2000	2000
Номинальное напряжение, В	220	220	220	220
Номинальная частота, Гц	50	50	50	50
Номинальный ток, А	9,1	9,1	9,1	9,1
Макс. давление воды, МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Толщина теплоизоляционного слоя, мм	20	20	20	20
Толщина стенок внутреннего бака, мм	0,8	0,8	0,9	0,9
Теплопроизводительность	95	95	95	95
Номинальная температура воды	75°C	75°C	75°C	75°C
Степень защиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Тип установки	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный
Размер водонагревателя, см	ø34*51,8	ø34*74,8	ø41*78,1	ø41*93
Вес, кг	8,6	11,1	14,6	16,7

oasis

Модели P/Z



Модели PA

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ OASIS, СЕРИЯ: PLAIN

При разработке электрических накопительных водонагревателей «Oasis» серии Plain использованы новейшие технологии производства и уникальные конструкторские решения. Водонагреватели серии Plain изготовлены в белом и зеркальном корпусе.

Основные характеристики:

- Оригинальный современный дизайн, новейшая технология производства.
- Уникальная внутренняя конструкция - двойной бак.
- Корпус и внутренний бак выполнены из нержавеющей стали.
- Магнийевый анод, обеспечивающий защиту бака и нагревательного элемента от электрохимической коррозии и накипи.
- Высокоэффективная экологически чистая теплоизоляция.
- Медный нагревательный элемент высокой мощности, сокращает теплопотери и экономит электроэнергию.
- Надежная система защиты от перегрева.
- Автоматическое поддержание заданной температуры, возможность ее визуального контроля.
- Возможность распределения воды по нескольким водопроводным точкам одновременно.
- Большой информативный дисплей, показывающий температуру нагрева (модели P/Z).

Гарантийный срок обслуживания на внутренний бак - 7 лет.

Электрические накопительные водонагреватели Oasis проходят обязательные аттестационные испытания в Российских специализированных центрах.

Технические параметры:

Заземление обязательно!

Модель	30P/30Z PA-30	50P/50Z PA-50	80P/80Z PA-80	100P/100Z PA-100
Объем бака, л	30	50	80	100
Номинальная мощность, Вт	2000	2000	2000	2000
Номинальное напряжение, В	220	220	220	220
Номинальная частота, Гц	50	50	50	50
Номинальный ток, А	9,1	9,1	9,1	9,1
Макс. давление воды, МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Толщина теплоизоляционного слоя, мм	20	20	20	20
Толщина стенок внутреннего бака, мм	0,8	0,8	0,9	0,9
Теплопроизводительность	95	95	95	95
Номинальная температура воды	75°C	75°C	75°C	75°C
Степень защиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Дисплей	+ -	+ -	+ -	+ -
Тип установки	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный
Размер водонагревателя, см	58×43,4×25 55,5×43,5×23,5	87×43,4×25 82,5×43,5×23,5	98,4×51,4×29 95,5×50×27,2	118,4×51,4×29 115,5×50×27,2
Вес нетто, кг	9,6 8,8	12,6 11,5	17,9 15,6	20,6 18,9

oasis

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ OASIS

Электрический проточный водонагреватель Oasis – это компактный и мощный прибор, который легко устанавливается и позволяет моментально получить горячую воду из крана. Предназначен для быстрого нагрева проточной холодной воды для бытовых целей в помещениях, где по какой-либо причине нет возможности или целесообразности провести горячую воду или поставить накопительный или иной вид водонагревателя.

Основные характеристики:

- Простая установка и лёгкая эксплуатация.
- Моментальный нагрев воды.
- Все детали выполнены из прочных и безопасных материалов.
- Мощный нагревательный элемент.
- Возможность поворачивать кран на 360°.
- Экономный расход электроэнергии.
- Большой дисплей, показывающий температуру нагрева (для моделей KP-S, NP-W, EP-3, GP-W).
- Корпус прибора полностью из нержавеющей стали (модель KP-S).
- Кабель оснащён устройством защитного отключения (модель EP-3).
- Удобный гибкий излив (модель GP-W)



Технические параметры:

Заземление обязательно!

Модель	KP-P (X)	KP-S (X)	NP-W (X)	EP-3 (X)	GP-W (X)
Тип установки	Вертикальный	Вертикальный	Универсальный	Вертикальный	Вертикальный
Параметры электросети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Мощность, Вт	3300	3300	3300	3300	3300
Сила тока, А	15	15	15	15	15
Минимальное давление воды на входе, бар	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Максимальное давление воды на входе, бар	6	6	6	6	6
Присоединительный размер	1/2"	1/2"	Универсальный	1/2"	1/2"
Степень защиты IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Электрический класс защиты	I	I	I	I	I
Длина кабеля, м	1,2	1,2	1,2	1,2	1
Размер изделия, см	37×17×7	43×26×6	12,5×13,5×6	43×26×6	43×26×6
Вес, кг	0,9	1,3	0,9	1,5	1

Гарантийный срок 1 год.